
(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织 国际局





PCT

T DAN PARA DE TRANSPORTANTE DE PRESENTANTE DE PRESENTANTA DE PRESENTANTA DE PRESENTANTA DE PRESENTANTA DE PRES

(10) 国际公布号: WO 2005/048798 A1

(51) 国际分类号7:

A47J 43/28

(21) 国际申请号:

PCT/CN2004/000444

(22) 国际申请日:

2004年5月8日(08.05.2004)

(25) 申请语官:

中文

(26) 公布语言:

中文

(30) 优先权:

200320117925.12003年11月6日(06.11.2003)

CN

(71)(72) 发明人/申请人: 王国雄(WONG, Kwok Hung) [CN/CN]; 中国香港九龙乐窗中心宏逸楼625室, Hong Kong (CN)。

- (74) 代理人: 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 (STANDARD PATENT & TRADEMARK AGENT LTD.); 中国广东省深圳市深南大道1056号银座国际 810-815室, Guangdong 518040 (CN)。
- (81) 指定国(除另有指明,要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)


本国际公布:

- 包括国际检索报告。
- 包括经修改的权利要求。

所引用双字母代码和其它缩写符号,请参考刊登在每期 PCT公报期刊起始的"代码及缩写符号简要说明"。

(54) Title: A MULTIFUNCTIONAL LADLE

(54) 发明名称: 多功能场勺



(57) Abstract: A multifunctional ladle includes a spoon-body which has a handle and a perforated spoon which mounts on the spoon-body by using a link rod, a spring and a screw. By pushing or pulling a switch on the handle which connects with the link rod, the perforated spoon can be detached from the spoon-body and in that case the multifunctional ladle can be used as a strainer, or the perforated spoon can be combined with the spoon-body and in that case the multifunctional ladle can be used as a spoon.

(57) 摘要

一种多功能汤勺,包括具有手柄的汤勺体和通过连接杆、弹簧、螺丝等套装在汤勺体中的漏勺,通过推拉手 柄上的一个与连接杆相连接的开关,漏勺可与汤勺分离,此时该多功能勺可用为漏勺,或者漏勺可与汤勺合并, 此时该多功能勺可用为漏勺。